#### PCT

# ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



# SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(51) Clasificación Internacional de Patentes<sup>5</sup>:

(11) Número de publicación internacional:

WO 92/12282

D05B 11/00

A1

(43) Fecha de publicación internacional:

23 de julio de 1992 (23.07.92)

(21) Solicitud internacional:

PCT/ES92/00001

(22) Fecha de presentación internacional:

2 de enero de 1992 (02.01.92)

(30) Datos relativos a la prioridad:

9100056

10 de enero de 1991 (10.01.91) ES

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US):
FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE, S.A. (FLABESA) [ES/ES]; C/ Torrelaguna, 77, E-28043 Madrid (ES).

(72) Inventor; e

(75) Inventor/solicitante (sólo US): DIAZ, Enrique, Sacristan, D. [ES/ES]; C/ Narciso Serra, 8, E-28007 Madrid (ES).

(74) Mandatario: ISERN JARA, Nuria; C/ Orense, 64, E-28020 Madrid (ES).

(81) Estados designados: AT, AT (Patente europea), AU, BB, BE (Patente europea), BF (Patente OAPI), BG, BJ (Patente OAPI), BR, CA, CF (Patente OAPI), CG (Patente OAPI), CH, CH (Patente europea), CI (Patente OAPI), CM (Patente OAPI), DE, DE (Patente europea), DK, DK (Patente europea), ES, ES (Patente europea), FI, FR (Patente europea), GA (Patente OAPI), GB, GB (Patente europea), GN (Patente OAPI), GR (Patente europea), HU, IT (Patente europea), JP, KP, KR, LK, LU, LU (Patente europea), MC (Patente europea), MG, ML (Patente OAPI), MR (Patente OAPI), MW, NL, NL (Patente europea), SN (Patente OAPI), TD (Patente OAPI), TG (Patente OAPI), US.

#### Publicada

Con informe de búsqueda internacional.


Antes de la expiración del plazo previsto para la modificación de las reivindicaciones, será publicada nuevamente si se reciben tales modificaciones.

(54) Title: METHOD FOR SEWING UPHOLSTERY ASSEMBLIES

(54) Titulo: PROCEDIMIENTO PARA EL COSIDO DE CONJUNTOS TAPIZADOS

#### (57) Abstract

Method for sewing upholstery assemblies, characterized in that it comprises essentially of a reducer motor (2) with speed variation unit associated with shafts (4, 6, 10) through a system of drives (3, 5) and with a conveyor belt (7) on which is placed a matress (1) or similar, and integrates a sewing machine appropriate to the assembly for sewing the mattress; preferably, two operating sewing speeds are provided according to the area of the mattress to be sewn according to signals from sensors (13, 14) such as photoelectric cells, the higher speed being intended for sewing rectilinear sections and the lower speed being intended for the final portion of such sections and for sewing curves. Pushers for the mattress as well as other elements com-



patible with the appropriate relative motion of the mattress are provided, the installation being capable of providing for the sewing of matresses and the like automatically and continuously around the entire periphery thereof.

#### (57) Resumen

Procedimiento para el cosido de conjuntos tapizados, que se caracteriza por comprender fundamentalmente un motor reductor (2) con variador de velocidad relacionado con unos ejes (4, 6, 10) mediante un sistema de transmisiones (3, 5) y en asociación con una cinta transportadora (7) sobre la que se instala un colchón (1) o similar, actuando sobre est último una máquina de coser adecuada al conjunto en la que se halla integrada, habiéndose previsto preferentemente dos velocidades de cosido actuantes según la zona del colchón que se cose mediante aviso de unos sensores (13, 14) tales como células fotoeléctricas destinándose la velocidad mayor al cosido de tramos rectos y la menor al final de dichos tramos y para el cosido de las curvas, por disponerse de unos empujadores del colchón así como de otros elementos compatibles con el adecuado movimiento relativo del referido colchón, y siendo el conjunto capaz de garantizar el cosido de colchones y similares de forma automática y perfectamente continua en toda su periferia.

### UNICAMENTE PARA INFORMACION

Códigos utilizados para identificar a los Estados parte en el PCT en las páginas de portada de los folletos en los cuales se publican las solicitudes internacionales en el marco del PCT.

AT	Austria	ES	Lapaña	MG	Madagascar
AU	Australia	FI	Finlandia	ML.	Mali
BB	Harbados	FR	I-rancia	MN	Mongolia
BE	Bélgica	GA	Gubón	MR	Mauritania
BF	Burkina Faso	GB	Reino Unido	MW	Malawi
BC	Bolgaria	GN	Guinea	NL	Paises Bajus
BJ	Benin	GR GR	Grecia	NO	Noruega
BR	Brait	HU	Hungria	PL	Polonia
CA	Canadá	π	Italia	RO	Romania
CF	República Centroafricana	JP	Japón	RU	Federación de Rusia
		КP	República Popular	SD	Sudán
CG	Congu		Democrática de Corea	SE	Succia
CH	Suiza	KR	República de Corca	SN	Senegal
CI	Côte d'Ivoire		Liechtenstein	SU	Unión Soviética
CM	Camerón	LI		TD	Chad
CS	Checoslovaquia	LK	Sri Lanka	TG	Togo
DE	Alemania	LU	Locumburgo		Estados Unidos de América
DK	Dinamaca	MC	Монко	US	Estados Unidos de America

PCT/ES92/00001

- 1 -

## "PROCEDIMIENTO PARA EL COSIDO DE CONJUNTOS TAPIZA-DOS".

5.

La presente Patente de Invención se refiere a un procedimiento para el cosido de conjuntos tapiza dos.

10.

Mas concretamente en la invención se ha ideado un sistema para coser conjuntos tales como colchones o similares, que presenta notables ventajas e innovaciones frenta a los sistemas de uso actual en el mercado.

15.

20.

Son conocidos actualmente diversos dispositivos y procedimientos electromecánicos de cosido semiauto mático de conjuntos tapizados, los cuales adolecen de una excesiva complejidad, alto número de averías y - elevado coste, presentando todos ellos el inconveniente de no poder proceder al cosido de las esquinas del colchón o similar de forma satisfactoria, actuando para tal fin elementos específicos que presentan en dicha zona una discontinuidad respecto al resto del colchón, restando calidad al cosido y aumentando conside rablemente el tiempo de trabajo con el consecuente gas

25.

Para evitar estos inconvenientes se ha ideado el procedimiento para el cosido de conjuntos tapizados - objeto de la presente invención, el cual es de sencilla constitución y fácil funcionamiento, reducido coste, y resuelve de forma satisfactoria los defectos técnicos de los actuales dispositivos de cosido, al disponer de medios adecuados para proceder al cosido de las cur-

to que ello representa.

30.

vas del colchón o similar de forma contínua respecto al resto del mismo, logrando una perfecta calidad de acabado en el cosido del colchón, además de reducir notoriamente los tiempos de trabajo.

5.

El procedimiento para el cosido de conjuntos tapizados propuesto, es del tipo que comprende un - conjunto de elementos tales como un soporte móvil, - una máquina de coser, un brazo giratorio y medios de sujeción adecuados para fijar el colchón en el sopor te móvil, todo ello adecuadamente dispuesto para proceder al cosido del colchón mediante medios electromecánicos, y que presenta la novedad de disponer de un solo motor provisto de variador de velocidad, que por medio de un sistema de transmisiones mueve los - antedichos elementos de modo que permite proceder al cosido de los bordes redondeados de un colchón o similar, de forma contínua respecto al resto del mismo.

15.

20.

10.

La máquina descrita solo cose cuando el operario actúa sobre un pulsador preferentemente de pedal dispuesto para tal fil, encontrándose dicha máquina dotada para coser con dos velocidades, de las cuales la velocidad más rápida es utilizada en los cosidos rectilíneos, y la velocidad más lenta, que entra en forma automática, se utiliza al final de un cosido rectilíneo, concretamente antes de llegar a la curva, y para el cosido de las zonas curvas.

25.

30.

Asimismo, la máquina está provista de unas células foroeléctricas, disponiéndose una de ellas a unos 150 mm. aproximadamente del final del cosido, dando la señal oportuna para que entre la velocidad lenta de cosido. Otra célula se sitúa a uno 75 mm. del final de cosido del colchón, dando la oportuna señal para que el mencionado colchón gire y sea cosido con velocidad lenta.

La descripción detallada que sigue se refiere a

5.

10.

15.

20.

25.

30.

las figuras adjuntas en las que a título de ejemplo y sin carácter limitativo alguno, por tanto, ya que la práctica puede aconsejar cualquier ligera modificación sin alterar la esencialidad de la invención, se ha representado la realización que se considera idónea y de conformidad con el comentario que antece de.

En los dibujos:

Las figuras 1 y 2, corresponden a sendas vistas en alzado y perfil respectivamente de la máquina.

Las figuras 3 y 4, representansendas vistas - parciales en planta en las que se muestran distintas fases del cosido.

Haciendo referencia a las figuras adjuntas, se aprecia en su realización una disposición para coser conjuntos tapizados, tales como colchones -1-, la - cual funciona solamente cuando el operario actúa sobre un pulsador preferentemente de pedal, que pone en marcha el motor reductor con variador de velocidad -2- movimiendo por medio de la transmisión -3- el eje -4-, el cual transmite movimiento a la transmisión - -5- del cabezal de cosido.

Al mismo tiempo el motor -2- mueve el eje -6-, para la cinta transportadora -7- cuya velocidad esta sincronizada con la velocidad de puntada por medio - de un sistema mecánico, estando el antedicho eje -6- dotado de un embrague neumático -9-.

Por otra parte el motor -2-, también transmite movimiento al eje -10- para el movimiento del empuja-dor -11-, estando provisto el mencionado eje -10- de un embrague neumático -12-.

El cosido se empieza normalmente en uno de los largueros del colchón -l- arrastrando la cinta trans-

5.

10.

15.

20.

25.

30.

portadora -7- a este último con la velocidad rápida hasta llegar a la curva.

La velocidad se reduce cuando se describe el sensor -13- y al descubrirse el sensor -14-, simulta neamente baja el cilindro de sujeción -15-, entra en acción el embrague -9- deteniendo la cinta transportadora -7-, y se pone en movimiento el empujador -11- por medio del embrague -12-.

Durante el giro se cose la curva del colchón -1- a la velocidad lenta con la cinta transportadora
-7- parada. Cuando el mencionado colchón -1- ha girado 90 grados, actúa el sensor -8- con el que se manda
una señal que eleva el cilindro de sujeción -15- y giran las palas empujadoras -16- mediante un actuador
de giro -17-, poniendo en marcha la cinta transportadora -7- a velocidad rápida y retrocediendo simultaneamente el empujador -11-, por lo que no es necesario esperar a que retroceda este último, ya que al girar las palas empujadoras -16- dejan el paso libre al
colchón -1-, repitiéndose el ciclo en cada una de las
esquinas.

Cuando se termina el perimetro de cosido, el - operario suelta el pulsador y se para el motor en una secuencia tal que la aguja de cosido queda replegada en el cabezal mediante un sistema adecuado a tal - efecto.

En el cosido de la primera cara del colchón -l-, la altura del cabezal con relación a la cinta transportadora -7- debe ser mayor que en la del cosido de la segunda cara, para lo cual el operario despues de voltear el colchón -l- actua sobre un motor -l8- a - fin de modificar esa distancia -l9-.

PCT/ES92/00001

5.

10.

15.

20.

25.

30.

- 5 -

#### REIVINDICACIONES

Hecha la descripción del presente invento, se hace constar que se declaran como nuevas y de propia invención las reivindicaciones siguientes:

1.- Procedimiento para el cosido de conjuntos tapizados, preferentemente de piezas de bordes redon deados, del tipo que comprende un sistema electromecánico asociado a un soporte móvil, una máquina de coser, y medios para sujetar la pieza a tapizar, caracterizado esencialmente porque presenta un motor reductor con variador de velocidad apto para transmitir por medios convencionales el movimiento a unos ejes provistos de embraque, moviendo uno de estos ejes el cabezal de cosido, porque el soporte móvil está constituido por una cinta transportadora promovi da por otro de los anteriores jes, siendo dicha cinta apta para recibir una pieza a tapizar compatible con medios de sujeción promovidos por otro eje igualmente provisto de embrague, y siendo el conjunto capaz de garantizar un cosido perfectamente contínuo de la pie za a tapizar en toda su periferia.

2.- Procedimiento para el cosido de conjuntos tapizados, de acuerdo con la reivindicación anterior,
caracterizado porque los medios de sujeción están constituidos por un cilindro de sujeción y un empujador sobre el que pivotan unas palas empujadoras mediante un accionador de giro, disponiéndose de unos sensores tales como celulas fotoeléctricas adecuadamente dispuestas para garantizar una reducción de la
velocidad del cabezal de cosido al llegar a la curva
de la pieza a tapizar al tiempo que baja el cilindro
de sujeción y entra en acción un embrague deteniendo

PCT/ES92/00001

5.

10.

- 6 -

la cinta transportadora y poniéndose en movimiento el empujador por medio de otro embrague, porque - cuando la pieza a tapizar ha girado 90 grados actua sobre un sensor mandando una señal que eleva el cilindro de sujeción girando las palas empujadoras mediante el actuador de giro poniendo en marcha la cinta transportadora a velocidad rápida y retrociendo simúltaneamente el empujador, y comprendiendo el paro del motor una secuencia tal que garantiza el replegado de la aguja de cosido en el cabezal.

3.- Procedimiento para el cosido de conjuntos - tapizados, de acuerdo con las reivindicaciones l y 2, caracterizado porque se dispone de un motor auxiliar mediante el cual desplaza en vertical el cabezal de cosido para garantizar la adecuada distancia entre el mismo y la cinta transportadora en función de la cara de la pieza a tapizar.


20.

15.


25.

30.

1/2 -







### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/ES 92/00001

		N OF SUBJECT MATTER (if several clea		
According	to Internat	ional Patent Classification (IPC) or to both Ni	stional Classification and IPC	
Int.	.cl.	D 05 B 11/00	•	
II. FIELDS	SEARCH			
		Minimum Docum	entation Searched 7	
Classification	on System		Classification Symbols	
Int.	.cl. <sup>5</sup>	D 05 B		
			r than Minimum Documentation ts are included in the Fields Searched <sup>9</sup>	
		.,		
III. DOCI	MENTS C	CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citat	uon of Document, 11 with Indication, where ap	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13
X	EF MA	P, A, 0330285 (DE WEERS, A ACHIEL) 30 August 1989, se column 2, line 38; column ne 56; figures 1-4; claim	NIONIUS e column 1, line 46 3, line 28 -	1,2
A	FR 15	R, A, 507412 (STONEBACK ET S September 1920, see claim	KELSEY) m 4; figure 2	1,3
A		E, A, 3521559 (HAUSER ELEK MBH) 18 December 1986, see		1-3
•		•		
"A" doc con "E" earl film "L" doc whi cita "O" doc oth	ument defination of the comment which is cited the cument references are manners and cument subject to the cument references arment subject to the cument	s of cited documents: 10 ning the general state of the art which is not be of particular relevance int but published on or after the international th may throw doubts on priority claim(s) or to establish the publication date of another or special reason (as specified) rring to an oral disclosure, use, exhibition or lished prior to the international filing date but priority date claimed	"T" later document published after the of priority date and not in conflict cried to understand the principle invention.  "X" document of particular relevant cannot be considered novel or involve an inventive step.  "Y" document of particular relevant cannot be considered to involve a document is combined with one of menta, such combination being of in the art.  "A" document member of the same p.	ct with the application but or theory underlying the se; the claimed invention cannot be considered to so, the claimed invention in inventive step when the pr more other such docubious to a person skilled
	IFICATIO		i Date of Malling of this international Sec	arch Report
		ompletion of the International Search	į .	
		.992 (22.04.92)	16 June 1992 (16.00	0.321
		Patent Office		

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

ES 9200001 SA 55831

This amore lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 20/05/92.

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP-A- 0330285	30-08-89	NL-A- US-A-	8800505 4958579	18-09-89 25-09-90
FR-A- 507412		GB-A-	150206	
DE-A- 3521559	18-12-86	None		

Solicitud Internacional Nº

PCT/ES 92/00001

I. CLASIFICACION DE LA	INVENCION (caso de ser aplicables varios s	dimbolos de clasificación, indicarlos todos) 6	<u></u>	
Según la clasificación interna CIP.5	acional de patemes (CIP) o según la clasifació D 05 B 11/00	on nacional y la CIP		
011.3	<u> </u>			
I. SECTORES COMPRENI	DIDOS POR LA BUSQUEDA			
	Documentación	minima consultada <sup>7</sup>		
sistema de clasificación		Simbolos de clasificación		
CIP.5	D 05 B			
Otra docume	mación consultada además de la documentaci de los sectores comp	ión minima en la medida en que tales documentos preadidos por la búsqueda <sup>8</sup>	; forman parte	
	IDERADOS PERTINENTES 9			
	itificación de los documentos citados, <sup>11</sup> coa la de los pasajes pertinent	dicación, en caso necesario, es <sup>12</sup>	Nº de las reivindicaciones a las que se refieran 13	
X EP,	EP,A,0330285 (DE WEERS, ANTONIUS MACHIEL) 30 Agosto 1989, ver columna 1, linea 46 - columna 2, linea 38; columna 3, linea 28 - linea 56; figuras 1-4; reivindicaciones 1-4		1,2	
A FR,	A, 507412 (STONEBACK ET Septiembre 1920, ver rei	507412 (STONEBACK ET KELSEY) otiembre 1920, ver reivindicacion 4; figura		
A DE,	DE,A,3521559 (HAUSER ELEKTRONIK GMBH) 18 Diciembre 1986, ver reivindicaciones 1-3		1-3	
"A" documento que defi considerado como p "E" documento anterior, tación internacional	le documentos citados: <sup>10</sup> ne el estado general de la técnica, no articularmente pertinente , publicado ya sea en la fecha de presen- l o con posteriordad a la misma da plantear dudas sobre una reivindica-	"I" documento ulterior publicado con post- de prioridad y que no pertenece al estr- nente pero que se cira para comprende ria que constituye la base de la invenc "X" documento particularmente pertinente: dicada no poede considerarse como nu una actividad inventiva	ado de la tecnica perti- er el principio o la teo- ción : la invención reivin-	
ción de prioridad o o publicación de otra indicada "O" documento que se r pieo, a una exposic	que se cita para determinar la fecha de cita o por una razón especial (como la refiere a una divulgación oral, a un emisión o a cualquier otro tipo de medio lo antes de la fecha de presentación in-	"Y" documento particularmente pertinente: dicada no puede considerarse que impi inventiva cuando el documento se aso- cumentos de la misma naturaleza, cuj evidente para un experto en la materia "A" documento que forma parte de la mista	lique una actividad cia a otro u otros do- ya combinación resulta a	
ternacional, pero co	on posterioridad a la fecha de prioridad	tentes		
IV. CERTIFICACION				
internacional	uido efectivamente la busqueda	Fecha de expedición del presente informacional 96.06.09	me de busqueda	
		Firma del funcionarro autorizado		
Administracion encargada d	e la busqueda internacional  CINA EUROPEA DE PATENTES	M-YearB	WHOIA TORIBIC	

# ANEXO AL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD INTERNACIONAL N°

ES 9200001 SA 55831

El presente anexo indica los miembros de la familia de patentes correspondientes a los documentos de patentes citados en el informe de búsqueda internacional arriba mencionado.

Diches miembros están contenidos en el archivo informática de la Oficina Europea de Patentes con fecha 20/05/92

La Oficina Europea de Patentes no es, en ningún caso, responsable de estos datos meramente dados a título informativo.

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de publicación	Miembro(s) de la familia de patentes		Fecha de publicación
EP-A- 0330285	30-08-89	NL-A- US-A-		
FR-A- 507412		GB-A-	150206	
DE-A- 3521559	18-12-86	Ninguno		